

Mer om VW3A7608R30

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**VW3A7608R30****Bremsemotstand IP65 100Ohm 100W 3M**

EI-nummer: 4177524

EAN: 3389119210713

Last ned produktdatablad for VW3A7608R30

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Lexium Altivar
Produkt eller type komponent	Braking resistor
Serie kompatibilitet	Lexium 52 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32i Lexium 32 Altivar 32 Easy Altivar 310L Easy Lexium 16
Kompatibilitet	ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11N4 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 Variable speed drive ATV320 på 0,18 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320 på 0,37 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320 på 0,55 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320 på 0,75 kW, 200...240 V, enfase Variable speed drive ATV320 på 0,37 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320 på 0,55 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320 på 0,75 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320 på 1,1 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320 på 1,5 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320 på 2,2 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320 på 0,75 kW, 525...600 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320 på 1,5 kW, 525...600 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320 på 2,2 kW, 525...600 V, Tre-fase Variable speed drive ATV310L på 0,75 kW Variable speed drive ATV310L på 1,5 kW Variable speed drive ATV310L på 2,2 kW Variable speed drive ATV310L på 3,0 kW Variable speed drive ATV310L på 4,0 kW Variable speed drive ATV310L på 5,5 kW Motion servo drive LXM16D på 0,1 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 0,2 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 0,4 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 0,75 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 1 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 1,5 kW, 200...230 V, enfase
Ohmsk verdi	100 Ohm
Continuous power	100 W
Average power available	25 W på 50 °C
Kabellengde	3 m

Komplementær

Energy peak	2700 J på 480 V 3000 J på 400 V 4500 J på 230 V 4400 J på 115 V
Type vern	Thermal protection via the servo drive
Vekt	0,76 kg
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
IP-grad	IP65
IP-grad	IP65
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Garantiperiode	
Garanti	18 months