



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	180 grad(er)
Lysytelse	1 521 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreisert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lyseffekt (vurdert) (nom)	117 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Drift og elektrisk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	13 W
lyskildestrom (nom.)	105 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.54
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Spektrum av omgivelsestemperaturer	-20 °C til 45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	95 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

CorePro Plastic LEDbulbs

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruk	
Energiforbruk kWh/1000 t	13 kWh
EPREL-registreringsnummer	1 365 425
CE-merke	Ja
Samsvar med EU RoHS	Ja
Produktdata	
Full EOC	872016916917300


Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830
Bestillingskode	16917300
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialnummer (12NC)	929003607608
Fullstendig produkt navn	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830
EAN/UPC – boks	8720169169180

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830	60 mm	120 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram



Spectral Power Distribution Colour


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data




Catalytic Phenomena 4.5	Philips Lighting B.V.	Page 15
-------------------------	-----------------------	---------

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

