

## Mer om XB4BD912R100K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XB4BD912R100K



Last ned produktdatablad for XB4BD912R100K



3D CAD Modell



## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB4      |
| Produkt eller type komponent | Potentiometer    |
| Kortnavn utstyr              | XB4              |
| Hode type                    | Standard         |
| Enhetens utseende            | Komplett produkt |

## Komplementær

|                                           |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innfatningsmateriale                      | Forkrommet metall                                                                                                                                                            |
| Montasjediometer                          | 22 mm                                                                                                                                                                        |
| Produktkompatibilitet                     | Ø 6 mm shaft                                                                                                                                                                 |
| Salg per udelelig kvantitet               | 1                                                                                                                                                                            |
| Bredde                                    | 30 mm                                                                                                                                                                        |
| Høyde                                     | 47 mm                                                                                                                                                                        |
| Dybde                                     | 82 mm                                                                                                                                                                        |
| Vekt                                      | 0,095 kg                                                                                                                                                                     |
| Overflatebeskyttelse                      | TH                                                                                                                                                                           |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -40...70 °C                                                                                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur drift                | -40...70 °C                                                                                                                                                                  |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt       | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                            |
| IP-grad                                   | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP69 i samsvar med IEC 60529<br>IP69K i samsvar med IEC 60529                                                                                |
| NEMA beskyttelsesgrad                     | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                           |
| Resistens til høytrykksvask               | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                        |
| IK beskyttelsesklasse                     | IK06 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                 |
| Standarder                                | UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1                                                                                                                                  |
| Produktsertifikater                       | UL listet<br>CSA<br>BV                                                                                                                                                       |
| Formen på varslingenshetens hode          | Rund                                                                                                                                                                         |
| Operatørprofil                            | Riflet knapp, med ( Hvit)                                                                                                                                                    |
| [Us] matespenning                         | <= 30 V AC<br><= 42 V DC                                                                                                                                                     |
| Nominell effekt W                         | 1 W på 70 °C                                                                                                                                                                 |
| Precision of internal conversion resistor | +/-10%                                                                                                                                                                       |
| Karakteristikk på potensiometer           | Linjær                                                                                                                                                                       |
| Mekanisk levetid                          | 50000 sykler                                                                                                                                                                 |
| Ohmsk verdi                               | 100000 Ohm                                                                                                                                                                   |
| Materiale                                 | Cermet                                                                                                                                                                       |
| Vibrasjonsmotstand                        | 5 gn (f= 2...500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Støtmotstand                              | 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinusurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hovedgruppe                  | Potensiometer                                                                                                              |
| Gruppe av produktet          | Potensiometer med riflet hode                                                                                              |
| Fargen på merking            | Hvit                                                                                                                       |
| <b>Bærekraftig</b>           |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |