



EVH2S7P0AK (15 023 11)

EVlink Wallbox elbillader med fastmontert kabel, T1 7,4kW

Lås



Last ned produktdatablad for EVH2S7P0AK



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	EVlink
Produkt navn	EVlink Wallbox
Produkt eller komponent type	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVH2
Polene beskrivelse	1P + N
Monteringsmetode	Veggmontert
Produktserie type	Standard
Nominell effekt	7.4 kW 32 A
Uttaksnummer	1
Utgang type	Attached cable T1 4 m
Adgangskontroll	Key

Komplementær

[Skjul](#)

[Us] matespenning	220...240 V AC 50/60 Hz
Jordingssystem	TN TT
Antall input	1
Input type	Kontakt for power limitation Kontakt for delayed charging
Start/stopp	1 hvit button, function: stop/restart Grønn button, function: cable unlocking
Lokal varsling	1 multi-colour LED, function: status indication
Høyde	480 mm
Bredde	330 mm
Dybde	170 mm
Vekt	7,5 kg
Farge	Hvit RAL 9003 Grå RAL 7016
Standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2
Produktsertifikater	CE CB

Miljø

[Skjul](#)

IP-grad	IP54 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	5...95 %

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1514 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig