

Mer om METSECT5DB125

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**METSECT5DB125****Strømtrafo 1250/5A dobbel utgang til skinner 38x127**

El-nummer: 8008123

EAN: 3303431123735

[Last ned produktdatablad for METSECT5DB125](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 8 VA Klasse 1 på 12 VA
[In] merkestrøm	1250 A
Komplementær	
Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne
Strømtrafo omsetningsforhold	1250/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	60 kA
Dynamisk tåle dagers	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Isolert låseskrue
Montering	Samleskinne
Bredde	Indre: 38 mm Utenfor: 99 mm
Høyde	Indre: 127 mm Utenfor: 160 mm
Dybde	Frame: 40 mm Total: 78,4 mm
Vekt	0,76 kg
[Uimp] Nominell impulsspenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Åpningen av barer	127 x 38
Forsegling	Med
Miljø	
Standarder	IEC 61869-2 VDE 0414
Produktsertifikater	EAC CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder