

Mer om METSECT5DD100

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



METSECT5DD100

Strømtrafo 1000/5A dobbel utgang til skinner 34x84

EI-nummer: 8008132
EAN: 3606480618925



 Last ned produktdatablad for METSECT5DD100  3D CAD Modell

Karakteristikker

| Teknisk informasjon | |
|--|--|
| Serie | PowerLogic |
| Produktnavn | CT |
| Produkt eller type komponent | Strømtrafo |
| Reserve strømforsyning | 5 A |
| Nøyaktighets klasse | Klasse 0.5 på 10 VA Klasse 1 på 15 VA |
| [In] merkestrøm | 1000 A |
| Komplementær | |
| Strømtrafo type | Tropicalised for samleskinne |
| Strømtrafo omsetningsforhold | 1000/5 |
| [Ith] konvensjonell friluft termisk strøm | 60 kA |
| Dynamisk tåle dagens | 2.5 Ith |
| Maximum safety factor | 5 |
| [Ue] merkespenning | < 720 V AC 50/60 Hz |
| [Ui] isolasjonsspenning | 3 kV |
| Monteringsmetode | Isolert låseskrue |
| Montering | Samleskinne |
| Bredde | Utenfor: 96 mm Indre: 35 mm |
| Høyde | Utenfor: 116 mm Indre: 84 mm |
| Dybde | Frame: 40 mm Total: 78,4 mm |
| Vekt | 0,611 kg |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 3 kV |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse B |
| Åpningen av barer | 84 x 34 |
| Forsegling | Med |
| Miljø | |
| Standarder | IEC 61869-2 VDE 0414 |
| Produktsertifikater | CE |
| IP-grad | IP20 |
| Relativ fuktighet | 0..95 % |
| Omgivelsestemperatur drift | -25..60 °C |
| Bærekraftig | |
| Produktets miljøstatus | Green Premium miljømerket produkt |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-erklæring |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Produktets livssyklus | Informasjon om levetidslutt |
| WEEE | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Garantiperiode | |
| Garanti | 18 måneder |