



METSECT5MA025 (80 081 44)

Strømtrafo. DIN-mont. 250/5A kabler d. 27 - skinner 10x32
15x25



[Last ned produktdatablad for METSECT5MA025](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	PowerLogic
Produkt navn	CT
Produkt eller komponent type	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 maximum power: 6 VA Klasse 1 maximum power: 8 VA
[In] merkestrøm	250 A

Komplementær

 Skjul

Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne og kabel
Strømtrafo omsetningsforhold	250/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	15 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Sikkerhetsfaktor	<= 5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC på 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Med skruer Isolert låseskrue Klips på
Montering	Samleskinne DIN skinne Montasjeplate
Bredde	56 mm outside
Høyde	80 mm outside
Dybde	43 mm outside
Diameter	27 mm
Vekt	0.298 kg
[Uimp] Nominell impulsspenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Yttre diameter kabel	27 mm max
Åpningen av barer	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
Forsegling	Uten

Miljø

 Skjul

Standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
Produktsertifikater	CE EAC
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Bærekraftig

Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1427 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering