

Mer om METSECT5MC030

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**METSECT5MC030****Strömtrafo DIN-mont. 300/5A for skinner 10x40 20x32 25x25**

EI-nummer: 8008151
EAN: 3606480618802



Last ned produktdatablad for METSECT5MC030 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strömtrafo
Reserve strömforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 5 VA Klasse 1 på 8 VA
[In] merkeström	300 A

Komplementär

Strömtrafo type	Tropicalised for samleskinne og kabel
Strömtrafo omsetningsforhold	300/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk ström	18 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Isolert låseskrue Klips på Med skruer
Montering	Montasjeplate DIN skinne Samleskinne
Bredde	Utenfor: 70 mm Indre: 41 mm
Høyde	Utenfor: 95 mm Indre: 41 mm
Dybde	Frame: 45 mm Total: 65 mm
Diameter	32 mm
Vekt	0,389 kg
[Uimp] Nominell impuls-spenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Ytre diameter kabel	32 mm
Åpningen av barer	32.5 x 20.5 25.5 x 25.5 40.5 x 10.5
Forsegling	Uten

Miljø

Standarder	IEC 61869-2 VDE 0414
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder