

Mer om METSECT5MC080

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**METSECT5MC080****Strømtrafo DIN-mont. 800/5A for skinner 10x40 20x32 25x25**

EI-nummer: 8008155
EAN: 3606480618888



Last ned produktdatablad for METSECT5MC080 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 10 VA Klasse 1 på 12 VA
[In] merkestrøm	800 A

Komplementær

Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne og kabel
Strømtrafo omsetningsforhold	800/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	48 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Med skruer Isolert låseskruer Klips på
Montering	Samleskinne Montasjeplate DIN skinne
Bredde	Utenfor: 70 mm Indre: 41 mm
Høyde	Utenfor: 95 mm Indre: 41 mm
Dybde	Frame: 45 mm Total: 65 mm
Diameter	32 mm
Vekt	0,499 kg
[Uimp] Nominell impuls spenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Ytre diameter kabel	32 mm
Åpningen av barer	40.5 x 10.5 32.5 x 20.5 25.5 x 25.5
Forsegling	Uten

Miljø

Standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder