

Mer om METSECT5ME020

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



METSECT5ME020



Last ned produktdatablad for METSECT5ME020



3D CAD Modell



Karakteristikk

Teknisk informasjon	
Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 4 VA Klasse 1 på 7 VA Class 3 at 8.5 VA
[In] merkestrøm	200 A
Komplementær	
Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne og kabel
Strømtrafo omsetningsforhold	200/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	12 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Klips på Isolert låseskrue Med skruer
Montering	Samleskinne DIN skinne Montasjeplate
Bredde	Utenfor: 56 mm
Høyde	Utenfor: 84 mm
Dybde	Utenfor: 42 mm
Diameter	22 mm
Vekt	0,308 kg
[Uimp] Nominell impulsspenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Ytre diameter kabel	22 mm
Åpningen av barer	25.5 x 11.5 30.5 x 10.5 20.5 x 12.5
Forsegling	Uten
Miljø	
Standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.