

Mer om METSECT5ME015

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



METSECT5ME015

Strømtrafo. DIN-mont. 150/5A for kabler d. 22 og skinner 10x30

EI-nummer: 8008159
EAN: 3303431123476



Last ned produktdatablad for METSECT5ME015 3D CAD Modell

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 1,5 VA Klasse 1 på 5,5 VA Klasse 3 på 6,5 VA
[In] merkestrøm	150 A

Komplementær

Strømtrafo type	Tropicalisert for samleskinne og kabel
Strømtrafo omsetningsforhold	150/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	9 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Med skruer Klips på Isolert låseskruer
Montering	Montasjeplate DIN skinne Samleskinne
Bredde	Utenfor: 56 mm
Høyde	Utenfor: 84 mm
Dybde	Utenfor: 42 mm
Diameter	22 mm
Vekt	0,308 kg
[Uimp] Nominell impuls spenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Ytre diameter kabel	22 mm
Åpningen av barer	25.5 x 11.5 30.5 x 10.5 20.5 x 12.5
Forsegling	Uten

Miljø

Standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0..95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25..60 °C

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
------------------------	-----------------------------------

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder