

Mer om METSECT5MD080

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**METSECT5MD080****DIN-mont. 800/5A kabler d. 40 - skinner 12x50 20x40**

EI-nummer: 8008158
EAN: 3606480618895



Last ned produktdatablad for METSECT5MD080 3D CAD Modell

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 8 VA Klasse 1 på 12 VA
[In] merkestrøm	800 A
Komplementær	
Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne og kabel
Strømtrafo omsetningsforhold	800/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	48 kA
Dynamisk tåle dagers	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Med skruer Klips på Isolert låseskrue
Montering	Samleskinne Montasjeplate DIN skinne
Bredde	Utenfor: 70 mm
Høyde	Utenfor: 95 mm
Dybde	Frame: 45 mm Total: 65 mm
Diameter	40 mm
Vekt	0,369 kg
[Uimp] Nominell impulsspenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Ytre diameter kabel	40 mm
Åpningen av barer	50.5 x 12.5 40.5 x 20.5
Forsegling	Uten
Miljø	
Standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder