

Mer om METSECT5MF025

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



METSECT5MF025



 Last ned produktdatablad for METSECT5MF025  3D CAD Modell

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 2,5 VA Klasse 1 på 5 VA Class 3 at 8 VA
[In] merkestrøm	250 A
Komplementær	
Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne og kabel
Strømtrafo omsetningsforhold	250/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	15 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Med skruer Isolert låseskruer Klips på
Montering	DIN skinne Samleskinne Montasjeplate
Bredde	Utenfor: 77 mm Indre: 40,5 mm
Høyde	Utenfor: 107 mm Indre: 40,5 mm
Dybde	Utenfor: 46 mm
Diameter	35 mm
Vekt	0,419 kg
[Uimp] Nominell impuls spenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Ytre diameter kabel	35 mm
Åpningen av barer	10.5 x 40.5 40.5 x 10.5
Forsegling	Uten
Miljø	
Standarder	IEC 61869-2 VDE 0414
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.