

Mer om METSECT5ME030

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-Electric tools



METSECT5ME030

 Last ned produktdatablad for METSECT5ME030  3D CAD Modell

Karakteristiker

Teknisk informasjon	
Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Class 1 at 11 VA Class 0.5 at 7.5 VA Class 3 at 14 VA
[In] merkestrøm	300 A
Komplementær	
Strømtrafo type	Tropicalisert for samleskinne og kabel
Strømtrafo omsetningsforhold	300/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	18 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Klips på Med skruer Isolert låseskruer
Montering	DIN skinne Montasjeplate Samleskinne
Bredde	Utenfor: 56 mm
Høyde	Utenfor: 84 mm
Dybde	Utenfor: 42 mm
Diameter	22 mm
Vekt	0,32 kg
[Uimp] Nominell impuls spenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Ytre diameter kabel	22 mm
Åpningen av barer	30.5 x 10.5 20.5 x 12.5 25.5 x 11.5
Forsegling	Uten
Miljø	
Standarder	IEC 61869-2 VDE 0414
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0..95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25..60 °C
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.