



## METSECT5VF050 (80 081 70)

Strømtrafo 500/5A for skinner 11x64 eller 31x51



Last ned produktdatablad for METSECT5VF050



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	PowerLogic
Produkt navn	CT
Produkt eller komponent type	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 maximum power: 2 VA Klasse 1 maximum power: 4 VA
[In] merkestrøm	500 A

## Komplementær

[Skjul](#)

Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne
Strømtrafo omsetningsforhold	500/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	30 kA
Dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
Sikkerhetsfaktor	<= 5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC på 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Med skruer Isolert låseskrue
Montering	Samleskinne Montasjeplate
Bredde	90 mm outside
Høyde	130 mm outside 31 mm inner
Dybde	66 mm outside
Vekt	0.455 kg
[Uimp] Nominell impulsspenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Åpningen av barer	51 x 31 64 x 11
Forsegling	Med

## Miljø

[Skjul](#)

Standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

## Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1427 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

**Produktets miljøprofil**

Tilgjengelig

**Destruksjons-instruks**

Krever ingen spesiell avfallshåndtering