



A9MEM3375 (80 630 76)

iEM3375 energimåler - 125 A - LON - 1 digital I - multi-tariff



Last ned produktdatablad for A9MEM3375



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Acti 9
Produkt navn	Acti 9 iEM3000
Kortnavn utstyr	IEM3375
Produkt eller komponent type	Energimåler

Komplementær

[Skjul](#)

Antall poler	1P + N 3P 3P + N
Type måling	Voltage Strøm Active and reactive power Active and reactive energy
Måletypen	Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
Applikasjon	Delfakturerering Fler-tariff Delmåler
Nøyaktighets klasse	Active energy: klasse 1 according to IEC 62053-21 Active energy: class B according to EN 50470-3 Active energy: klasse 1 according to IEC 61557-12
Analogue input type	Direct input
[In] merkestrøm	125 A
Merkespenning	100...277 V 173...480 V
Nettverksfrekvens	50 Hz 60 Hz
Teknologi	Elektronisk
Skjermtype	LCD display
Samplingshastighet	32 sampler/periode
Measurement current	0...125 A
Målt maksimalverdi	99999999.9 kWh
Vist informasjon	4 tariff
Kommunikasjonsport protokoll	LON
Støtte for kommuniksjonsport	Screw terminal block: LonWorks TP/FT-10
Lokal varsling	POWER ON: varselampe (grønn) Accuracy checking: blinkende LED (Gul) Overload: alarm
Number of inputs	1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Antall utganger	0
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Tilkoblingsklemmer	Skruklemmer 50 mm²
Overspenningskategori	III
Standarder	IEC 61036 IEC 61557-12 IEC 62053-21 IEC 62053-23 IEC 61010 UL 61010-1

Produktsertifikater

UL
EAC (sub-meter)
CE - IEC 61010 (safety)
CE - IEC 61326-1 (EMC)
CULus - ANSI C12.20 (sub-meter)
MID - EN 62052 (sub-meter)
RCM - NMI M 6-1 (sub-meter)
MID - EN 50470-3 (sub-meter)
CE - EN 61557-12 (power monitor)
CULus - UL 61010 (safety)

Miljø

[Skjul](#)

IP-grad IP40 (front panel) i samsvar med IEC 60529
IP20 (kropp) i samsvar med IEC 60529

Forurensninggrad 2

Relativ fuktighet 5...95 % på 50 °C

Omgivelsestemperatur for drift -25...60 °C (NMI)
-25...60 °C (IEC)
-25...55 °C (MID)

Omgivelsestemperatur for lagring -40...85 °C

Operating altitude < 2000 m

Farge Hvit

9 mm polbredde 14

Bredde 126 mm

Høyde 103.2 mm

Dybde 69.3 mm

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 1415 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil Tilgjengelig

Destruksjons-instruks Tilgjengelig