



VLVAW3N03515AB (86 010 21)

VarSet kondensatorbatteri 275kvar xxB 400V 50Hz



Last ned produktdatablad for VLVAW3N03515AB



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Nettspenning	400 V - AC at 50 Hz 415 V - AC at 50 Hz
Reaktiv effekt fra	275 kvar
I drift	Automatic
Serie	VarSet
Kortnavn utstyr	VarSet automatisk
Produkt eller komponent type	Capacitor bank

Komplementær

[Skjul](#)

Nettverk forurensningsnivået	Lavt forurenset
[Gh / Sn] harmonisk forurensning hastighet	15...25 %
[THDU] total harmonisk forvrengning	> 3...4 %
Strøm per trinn	25 kvar
Trinn sammensetning	25 + 5x50
Plassering av tilkobling	Bunn
Kontrolleren typen	Varplus Logic VPL6 Modbus
Serie navn	VarplusCan
Antall poler	3P
Kapacitanstolerans	- 5% til 10%
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
Maximum permissible voltage	1.1 x Un (8 hours over 24 hours) i samsvar med IEC 60831
[Imp] maksimal varig strøm	Capacitor : 1.8 x In på 480 V i samsvar med IEC 60831 Battery : 1.43 x In at 400 V conforming to IEC 61439-2 Battery : 1.19 x In at 415 V conforming to IEC 61439-2
Type vern	Uten vern
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	30 kA på 1 s (Icw)
Step protection type	Overload: harmonic control from VarPlus Logic Short-circuit: upstream protection
Tilgjengelighet for drift	Front
Farge	RAL 7035 (grey)
Vekt	175 kg
Høyde	1200 mm
Bredde	1000 mm
Dybde	300 mm
Tilgjengelig utstyr	Hjelpetransformator
Intern spenningstransformator	400/230 V - 400 VA
Mulige funksjoner	GenSet shedding contact Alarm kontakt

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 61921 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA CE EAC
Montasjeplassering	Innendørs
IP-grad	Environment: IP31 Safety: IPxx B
IK beskyttelsesklasse	IK10
Relativ fuktighet	0...95 %
Operating altitude	<= 2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Gjennomsnittlig lufttemperatur for drift	Annual: 35 °C Over 24 hours: 45 °C

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1325 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig