

Mer om XVUC020Q

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVUC020Q



Last ned produktdatablad for XVUC020Q



3D CAD Modell



Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Montasjediameter	60 mm
Tilbehør / type del	Lang kropp tube
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfesting tilbehør
Komplementær	
Materiale	PBT + ABS (UL94-V0) PC (UL94 V-0)
Produktkompatibilitet	XVU
[Us] matespenning	110...240 V AC 24 V AC/DC
Lengde	100 mm
Vekt	0,093 kg
Miljø	
Produktsertifikater	CE RoHS CSA UL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
IP-grad	IP65
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	245 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	9,1 cm
Forpakning 1 lengde	26,8 cm
Enhets type forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	7,414 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt