

Mer om XVUC21MQP

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVUC21MQP

Last ned produktdatablad for XVUC21MQP 3D CAD Modell



Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	Base enhet
Montasjediometer	60 mm
Type komponent	XVU
Farge på kapsling	Sølv

Komplementær

Sammensetning	Base enhet (PNP) Deksel
Festemetode	Direct or tube fixing
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate) V-0 flammehemende i samsvar med UL 94 ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) V-0 flammehemende i samsvar med UL 94 PC (polykarbonat) V-0 flammehemende i samsvar med UL 94
Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 5 enheter
[Us] merkespenning	100...240 V AC +/- 10 %
Strømforbruk	<= 400 mA
Lengde	151 mm
Vekt	0,235 kg

Miljø

Produktsertifikater	CSA UL RoHS CE CCC
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...65 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Vibrasjonsmotstand	2 gn
IP-grad	IP65
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II on base unit i samsvar med IEC 61140

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidssyklus