


Mer om XVUC23

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVUC23

Last ned produktdatablad for XVUC23 3D CAD Modell



Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Montasjediameter	60 mm
Type komponent	XVU
Lyskilde	LED, grønn
Applikasjon	Automotive Pakkemaskin Maskinverktøy

Komplementær

Signaltype	Klar
Monteringsmåte	Kunde montering, opp til 5 enheter Opptil 4 enheter med summer
Materiale	PC (polykarbonat) V-2 flammehemmende i samsvar med UL 94 PC (polykarbonat) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94
[Us] matespenning	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	2,5 W
Strømforbruk	<= 50 mA
Signaltype	Steady
Lengde	50 mm
Vekt	0,064 kg

Miljø

Produktsertifikater	RoHS CSA UL CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Vibrasjonsmotstand	2 gn

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt