

Mer om XVUC29

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVUC29

[Last ned produktdatablad for XVUC29](#)[3D CAD Modell](#)

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Sjømærke eller indikator bank enhetstype	LED unit
Montasjediometer	60 mm
Type komponent	XVU
Lyskilde	LED, flerfarget
Lyskildefarge	Grønn Gul Hvit Blå Amber Rød
Applikasjon	Automotive Pakemaskin Maskinverktøy
Komplementær	
Signaltype	Klar Roterende Blinkende Blinkende
Monteringsmåte	Opptil 4 enheter med summer Kunde montering, opp til 5 enheter
Materiale	PC (polykarbonat) V-2 flammehemmende i samsvar med UL 94 PC (polykarbonat) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94
[Us] matespenning	24 V AC/DC
Maximum power dissipation in W	1,5 W
Strømforbruk	<= 70 mA
Blinkfrekvens	1 Hz blinking 0,23 Hz sakte blinkende 7,26 Hz fort blinkende 2,33 Hz sakte roterer 3,3 Hz fort roterer
Signaltype	Steady/blinking/flashing/rotating
Lengde	50 mm
Vekt	0,064 kg
Miljø	
Produktsertifikater	RoHS CE CSA UL
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
IP-grad	IP65
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Vibrasjonsmotstand	2 gn
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt