

Mer om XVUZ02Q

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XVUZ02Q

Last ned produktdatablad for XVUZ02Q 3D CAD Modell



Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony XVU
Produkt eller type komponent	Modular tower light
Tilbehør / type del	Festeplate
Tilbehør / separat del kategori	Montering og innfesting tilbehør
Type komponent	XVU
Montasjediameter	60 mm

Komplementær

Pole height	100 mm
Montering	Plate with pole
Kompatibilitet	Topp: AC body Topp: DC body Topp: swivel mounting support
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate) V-0 flammehemmende i samsvar med UL 94 ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren) PC (polykarbonat) Aluminium
Farge på kapsling	Sølv
Tilkoblinger	Push-in
[Us] matespenning	24 V AC/DC 110...240 V AC
Lengde	117 mm
Vekt	0,132 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
IP-grad	IP65
Produktsertifikater	CSA CE UL

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt