

## Mer om A9N18559

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9N18559****Vigic C120 - jordfeilmodul - 3P - 1000 mA - A-klasse SI**

EI-nummer: 1635419  
EAN: 3606480376627



Last ned produktdatablad for A9N18559 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Produkt eller type komponent   | Add-on residual current devices |
| Kortnavn n utstyr              | Vigic C120                      |
| Antall poler                   | 3P                              |
| [In] merkestrøm                | 125 A                           |
| Type nettverk                  | AC                              |
| Jordfeil følsomhet             | 1000 mA                         |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Valgbar                         |
| Jordfeilvern klasse            | Type A-SI                       |

**Komplementær**

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Plassering av utstyr i systemet | Utgang                                                            |
| Nettverksfrekvens               | 50 Hz                                                             |
| [Ue] merkespenning              | 230...415 V AC 50 Hz                                              |
| Jordfeil utløsning teknologi    | Spenningsuavhengig                                                |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-1                       |
| [Uimp] Nominell impuls spenning | 6 kV i samsvar med IEC 60947-2                                    |
| Monteringsmetode                | Klips på                                                          |
| Montering                       | 35 mm symmetrical DIN rail                                        |
| Elektrisk forbindelse med MCB   | By screws                                                         |
| 9 mm polbredde                  | 10                                                                |
| Høyde                           | 95 mm                                                             |
| Bredde                          | 171 mm                                                            |
| Dybde                           | 73 mm                                                             |
| Vekt                            | 0,5 kg                                                            |
| Farge                           | Hvit                                                              |
| Mekanisk levetid                | 20000 sykler                                                      |
| Tilkoblingsklemmer              | Tunnelklemmer1...35 mm² fleksibel<br>Tunnelklemmer1...50 mm² stiv |
| Av mantlings lengde             | 15 mm                                                             |
| Tiltrekningsmoment              | 3,5 N.m                                                           |

**Miljø**

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Standarder                       | EN 61009                    |
| IP-grad                          | IP20                        |
| Forurensningsgrad                | 3 i samsvar med IEC 60947-2 |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...60 °C                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...60 °C                 |

**Forpakkingsinformasjon**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Enhets type forpakning 1    | PCE   |
| Antall enheter forpakning 1 | 1     |
| Forpakning 1 vekt           | 586 g |

|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forpakning 1 høyde          | 9,3 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 1 bredde         | 13,7 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 1 lengde         | 25,5 cm                                                                                                                    |
| Enhetsstype forpakning 2    | S03                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 2 | 8                                                                                                                          |
| Forpakning 2 vekt           | 5,175 kg                                                                                                                   |
| Forpakning 2 høyde          | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm                                                                                                                      |
| <b>Bærekraftig</b>          |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| EU RoHS-direktiv            | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                        | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>       |                                                                                                                            |
| Garanti                     | 18 months                                                                                                                  |