

## Mer om A9N61510

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9N61510****Aut.sikr C60H-DC 15A 1P/C**

EI-nummer: 1662059

EAN: 3606480424113



Last ned produktdatablad for A9N61510 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktnavn                  | Acti 9 C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kortnavn utstyr              | C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antall poler                 | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antall poler med vern        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [In] merkestrøm              | 15 A på 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type nettverk                | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurve kode                   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bryteevne                    | 10 kA Icu på 220 V DC i samsvar med EN 60947-2<br>10 kA Icu på 220 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>6 kA Icu på 250 V DC i samsvar med EN 60947-2<br>6 kA Icu på 250 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>20 kA Icu på 110 V DC i samsvar med EN 60947-2<br>20 kA Icu på 110 V DC i samsvar med IEC 60947-2 |
| Utnyttelsekategori           | Kategori A i samsvar med EN 60947-2<br>Kategori A i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                               |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med IEC 60947-2<br>Ja i samsvar med EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                               |

**Komplementær**

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens                              | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ue] merkespenning                             | 250 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ics] service bryteevne                        | 15 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 110 V DC<br>15 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 110 V DC<br>4,5 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 250 V DC<br>4,5 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 250 V DC<br>7,5 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 220 V DC<br>7,5 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220 V DC |
| [Ui] isolasjonsspenning                        | 500 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>500 V DC i samsvar med EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning                | 6 kV i samsvar med EN 60947-2<br>6 kV i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontaktposisjonsindikering                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrolltype                                   | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lokal varslings                                | PÅ/AV indikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Monteringsmetode                               | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Montering                                      | 35 mm symmetrical DIN rail                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet | Topp eller bunn: Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 9 mm polbredde                   | 2                                                         |
| Vekt                             | 0,128 kg                                                  |
| Farge                            | Hvit                                                      |
| Mekanisk levetid                 | 20000 sykler                                              |
| Elektrisk levetid                | 3000 sykler 250 V DC<br>6000 sykler 250 V DC              |
| Tilpasset for hengelås           | Låsbar med hengelås                                       |
| Beskrivelse av låsemuligheter    | I posisjon O                                              |
| Tiltrekningsmoment               | Hovedstrøm: 2,5 N.m topp eller bunn                       |
| Jordfeilbeskyttelse              | Uten                                                      |
| <b>Miljø</b>                     |                                                           |
| Standarder                       | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                 |
| Forurensningsgrad                | 3 i samsvar med EN 60947-2<br>3 i samsvar med IEC 60947-2 |
| Overspenningskategori            | IV                                                        |
| Tropisk beskyttelse              | 2 i samsvar med IEC 60068-2                               |
| Driftshøyde                      | 2000 m                                                    |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...70 °C                                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                               |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b>    |                                                           |
| Forpakning 1 vekt                | 0,112 kg                                                  |
| Forpakning 1 høyde               | 0,700 dm                                                  |
| Forpakning 1 bredde              | 0,180 dm                                                  |
| Forpakning 1 lengde              | 0,850 dm                                                  |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                           |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                         |
| REACH fri for SVHC               | Ja                                                        |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>            |
| Fri for giftige tungmetaller     | Ja                                                        |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                        |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                      |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                        |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                           |
| Garanti                          | 18 months                                                 |