

## Mer om A9F06110

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9F06110****iC60H - Automatsikring - 1P - 10A - B-kurve**

EI-nummer: 1676001  
EAN: 3606480437793



Last ned produktdatablad for A9F06110 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Serie                        | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktnavn                  | Acti 9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kortnavn utstyr              | IC60H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Antall poler                 | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Antall poler med vern        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [In] merkestrøm              | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type nettverk                | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vern teknologi               | Termisk-magnetisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurve kode                   | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bryteevne                    | 10000 A Icn på 230 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1<br>15 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>42 kA Icu på 12 - 60 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>30 kA Icu på 100...133 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>15 kA Icu på 60...72 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu på 12 - 60 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2 |
| Utnyttelsekategori           | Kategori A i samsvar med EN 60898-1<br>Kategori A i samsvar med IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med EN 60898-1<br>Ja i samsvar med EN 60947-2<br>Ja i samsvar med IEC 60898-1<br>Ja i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standarder                   | EN 60947-2<br>IEC 60947-2<br>EN 60898-1<br>IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Komplementær**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Nettverksfrekvens       | 50/60 Hz        |
| Magnetic tripping limit | 4 x In +/- 20 % |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Ics] service bryteevne</b>                         | 21 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 12 - 60 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>21 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12 - 60 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>7500 A 75 % i samsvar med EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz<br>7500 A 75 % i samsvar med IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 50 % i samsvar med IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 50 % i samsvar med EN 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 72 V DC<br>15 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 72 V DC<br>20 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 12 - 60 V DC<br>20 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12 - 60 V DC |
| <b>Strømbegrensningsklasse</b>                         | 3 i samsvar med EN 60898-1<br>3 i samsvar med IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>[Ui] isolasjonsspenning</b>                         | 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2<br>500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>[Uimp] Nominell impuls<span>­</span>spenning</b>    | 6 kV i samsvar med EN 60947-2<br>6 kV i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kontaktposisjonsindikering</b>                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kontrolltype</b>                                    | Kipp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lokal varsl<span>­</span>ing</b>                    | Trip indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Montering</b>                                       | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>9 mm polbredde</b>                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Høyde</b>                                           | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bredde</b>                                          | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Dybde</b>                                           | 78,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Vekt</b>                                            | 0,125 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Farge</b>                                           | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Mekanisk levetid</b>                                | 20000 syk <span>­</span> luser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Elektrisk levetid</b>                               | 10000 syk <span>­</span> luser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tilkoblingsklemmer</b>                              | Dobbel terminal ( topp eller bunn) 1...25 mm <sup>2</sup> stiv<br>Dobbel terminal ( topp eller bunn) 1...16 mm <sup>2</sup> fleksibel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Av mantl<span>­</span>ings l<span>­</span>engde</b> | 14 mm for topp eller bunn tilkobling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tiltrekkningsmoment</b>                             | 2 N.m topp eller bunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Jordfeilbeskyttelse</b>                             | Uten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Miljø</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>IP-grad</b>                                         | IP20 i samsvar med IEC 60529<br>IP20 i samsvar med EN 60529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Forurensninggrad</b>                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Overspenningskategori</b>                           | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tropisk beskyttelse</b>                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Relativ fuktighet</b>                               | 95 % på 55 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>                      | –35...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b>                | –40...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Forpakningsinformasjon</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>                               | 0,114 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>                              | 0,750 dm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>                             | 0,180 dm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Forpakning 1 l<span>­</span>engde</b>               | 0,950 dm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bærekraftig</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktets miljøstatus</b>                          | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                            |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                                  |