

## Mer om A9F92304

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**A9F92304****iC60L - Automatsikring - 3P - 4A - Z-kurve**

EI-nummer: 1676318  
EAN: 3606480085444



Last ned produktdatablad for A9F92304 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Serie                        | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produktnavn                  | Acti 9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kortnavn utstyr              | IC60L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antall poler                 | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antall poler med vern        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [In] merkestrøm              | 4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type nettverk                | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verneteknologi               | Termisk-magnetisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kurve kode                   | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bryteevne                    | 15000 A Icn på 400V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60898-1<br>70 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>100 kA Icu på 12 - 60 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>100 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>100 kA Icu på 100...133 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>100 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu på <= 180 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2 |
| Utnyttelsekategori           | Kategori A i samsvar med EN 60947-2<br>Kategori A i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med EN 60947-2<br>Ja i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Standarder                   | IEC 60947-2<br>EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Komplementær**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens       | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Magnetic tripping limit | 3 x In +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ics] service bryteevne | 100 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>100 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>100 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz<br>70 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>100 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 380 - 415 V AC 50/60 Hz<br>70 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>100 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>100 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>20 kA 100 % i samsvar med EN 60947-2 - 125...180 V DC<br>20 kA 100 % i samsvar med IEC 60947-2 - 125...180 V DC |
| Strømbegrensningsklasse | 3 i samsvar med EN 60898-1<br>3 i samsvar med IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                |                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning                        | 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60947-2<br>500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                    |
| [Uimp] Nominell impulsspenning                 | 6 kV i samsvar med EN 60947-2<br>6 kV i samsvar med IEC 60947-2                                              |
| Kontaktposisjonsindikering                     | Ja                                                                                                           |
| Kontrolltype                                   | Kipp                                                                                                         |
| Lokal varslings                                | Trip indicator                                                                                               |
| Monteringsmetode                               | Fast                                                                                                         |
| Montering                                      | DIN skinne                                                                                                   |
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet | Topp eller bunn: ja                                                                                          |
| 9 mm polbredde                                 | 6                                                                                                            |
| Høyde                                          | 85 mm                                                                                                        |
| Bredde                                         | 54 mm                                                                                                        |
| Dybde                                          | 78,5 mm                                                                                                      |
| Vekt                                           | 0,375 kg                                                                                                     |
| Farge                                          | Hvit                                                                                                         |
| Mekanisk levetid                               | 20000 sykler                                                                                                 |
| Elektrisk levetid                              | 10000 sykler                                                                                                 |
| Tilkoblingsklemmer                             | Enkelt terminal ( topp eller bunn) 1..25 mm² stiv<br>Enkelt terminal ( topp eller bunn) 1...16 mm² fleksibel |
| Av mantlings lengde                            | 14 mm for topp eller bunn tilkobling                                                                         |
| Tiltrekningsmoment                             | 2 N.m topp eller bunn                                                                                        |
| Jordfeilbeskyttelse                            | Separat blokk                                                                                                |
| <b>Miljø</b>                                   |                                                                                                              |
| IP-grad                                        | IP20 i samsvar med IEC 60529<br>IP20 i samsvar med EN 60529                                                  |
| Forurensningsgrad                              | 3 i samsvar med EN 60947-2<br>3 i samsvar med IEC 60947-2                                                    |
| Overspenningskategori                          | IV                                                                                                           |
| Tropisk beskyttelse                            | 2 i samsvar med IEC 60068-1                                                                                  |
| Relativ fuktighet                              | 95 % på 55 °C                                                                                                |
| Driftshøyde                                    | 0...2000 m                                                                                                   |
| Omgivelsestemperatur drift                     | -35...70 °C                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur for lagring               | -40...85 °C                                                                                                  |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b>                  |                                                                                                              |
| Enhetstype forpakning 1                        | PCE                                                                                                          |
| Antall enheter forpakning 1                    | 1                                                                                                            |
| Forpakning 1 vekt                              | 330 g                                                                                                        |
| Forpakning 1 høyde                             | 5,3 cm                                                                                                       |
| Forpakning 1 bredde                            | 7,2 cm                                                                                                       |
| Forpakning 1 lengde                            | 9,4 cm                                                                                                       |
| Enhetstype forpakning 2                        | BB1                                                                                                          |
| Antall enheter forpakning 2                    | 4                                                                                                            |
| Forpakning 2 vekt                              | 1,378 kg                                                                                                     |
| Forpakning 2 høyde                             | 10 cm                                                                                                        |
| Forpakning 2 bredde                            | 8 cm                                                                                                         |
| Forpakning 2 lengde                            | 23 cm                                                                                                        |
| <b>Bærekraftig</b>                             |                                                                                                              |
| Produktets miljøstatus                         | Green Premium miljømerket produkt                                                                            |
| REACH fri for SVHC                             | Ja                                                                                                           |
| EU RoHS-direktiv                               | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                               |
| Fri for giftige tungmetaller                   | Ja                                                                                                           |

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>      |                                                                                                                            |
| Garanti                    | 18 months                                                                                                                  |