

Søk etter EL-nummer, produktnummer, produkter eller dokumenter med mer



PRODUKTER



LØSNINGER



SERVICE



SUPPORT



OM OSS



Hjem
Alle produkter
Industri og automatisering
Interface, måle- og kontrollreleer
Releer og tellere
Zelio Relay
RXM3AB1P7

[Se alle Zelio Relay](#)



RXM3AB1P7

EI-nummer: 4169201



Miniatyr relé 3CO 230VAC

[Vis flere egenskaper](#)

EAN

Sammenlign produkter: /

[kjøper du dette](#)

Teknisk informasjon	
produktspekter	Zelio Relay
Serie navn	Miniature
produkt eller type komponent	Plugg-inn relée
kortnavn utstyr	RXM
kontakttype og sammensetning	3 C/O
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	10 A på −40...55 °C
status LED	Uten
kontrolltype	Låsbar testknapp
utilisation coefficient	0,2
Komplementær	
shape of pin	Flat
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC
	300 V i samsvar med CSA
	300 V i samsvar med UL
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV under 1.2/50 µs
kontaktmateriale	AgNi
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC
	10 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC
	5 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC
	5 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC
	10 A på 30 V (DC) i samsvar med UL
	10 A på 277 V (AC) i samsvar med UL
Maksimum brytespenning	250 V i samsvar med IEC
resistive rated load	10 A på 250 V AC
	10 A på 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	2500 VA/280 W
minimum switching capacity	170 mW på 10 mA, 17 V

Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning
	<= 18000 sykluser/time ubelastet
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
average coil consumption in VA	1,2 på 60 Hz
gjennomsnittlig forbruk	1,2 VA på 60 Hz
drop-out voltage threshold	>= 0.15 U _c
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	15000 Ohm.på 20 °C +/- 15 %
rated operational voltage limits	184 - 253 V AC
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
Høyde	82,8 mm
Dybde	80,35 mm
vekt	0,096 kg
enhetens utseende	Komplett produkt
Miljø	
dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon
	2000 V AC mellom spole og kontakt med frosterket issolasjon
	2000 V AC mellom poler med grunnleggende issolasjon
produktsertifikater	Lloyd's
	REACH
	RoHS
	CE
	GOST
	CSA
	UL
standarder	ENIEC 61810-1
	CSA C22.2 No 14
	UL 508
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C

Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser i drift 5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP40 i samsvar med EN/IEC 60529
støtmotstand	10 gn for i drift 30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	2
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months

Dokumenter

Språk

- Alle Språk 14
- Norsk 7
- English 11

Katalog

Format
Størrelse
Dato
Legg til i Mine dokumenter

 Zelio Electromechanical Relays Catalog (Versjon 4.0)

PDF

5.9 MB

09.03.20

CAD

CAD for RXMBAB1P7: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM3 C/O 230 V AC 10 A (Versjon 1.0)

CAD file (on TraceParts) for RXMBAB1P7: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM3 C/O 230 V AC 10 A (Versjon 2.0)

 RXMminiature relay (Versjon 1.1)
ZIP
70.1 KB
12.09.07

 RXMminiature relay (Versjon 1.1)
ZIP
71.6 KB
12.09.07

Sertifikat

 UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RFF (Versjon 1.0)
ZIP
1,017.6 KB
22.02.13

 CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RFF (Versjon 1.0)
HTM
211 B
12.12.12

 UL Recognized RFF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Versjon 1.0)
ZIP
935.5 KB
20.12.05

EU RoHS-erklæring

 RXMBAB1P7 : RXMBAB1P7_ROHS_DECLARATION
PDF
195.3 KB
17.06.20

Kinas RoHS-erklæring

 RXMBAB1P7 : RXMBAB1P7_ROHS_CHINA_DECLARATION
PDF
195.3 KB
17.06.20

Marinesertifikater

 Lloyds Register - Zelio Relay RXMRXZE relays and sockets (Versjon Add Pushin socket RXZE14P)
ZIP
707.8 KB
21.01.20

Produktmiljøprofil

 Zelio Relay - RXMAB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Versjon 1.0)
PDF
175.5 KB
01.03.16

REACH-erklæring

 RXMAB1P7 : RXMAB1P7_REACH_DECLARATION
PDF
195.3 KB
17.06.20

Samsvarserklæring

 EU DOC - Zelio Relay RXMRXZE (Versjon Add new pushin socket RXZE14P)
PDF
567.6 KB
15.03.20

Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

Spør

[Se alle vanlige spørsmål](#) ,

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

>

Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor innovasjon står sentralt

Karriere

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler

SUPPORT

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon- og programvarenedlastinger

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS, REACH

Digitale plattformer

KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider Electrics-
kontorer

Finn et opplæringscenter
HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklusjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders suksesshistorier

Registrer produktene dine



Life Is On | **Schneider**
Electric

Personvern og vilkår
Generelle salgsbetingelser
Vilkår for bruk
©2020, Schneider Electric