

Søk etter EL-nummer, produktnummer, produkter eller dokumenter med mer



PRODUKTER



LØSNINGER



SERVICE



SUPPORT



OM OSS



Hjem
Alle produkter
Industri og automatisering
Interface, måle- og kontrollreleer
Releer og tellere
Zelio Relay
RXM2AB2BDPVM

[Se alle Zelio Relay](#)



RXM2AB2BDPVM

EI-nummer: 4176959



Zelio RXM pluggrelé i sokkel med testknapp og LED - 2C/O 12A 24VDC forsyning

[Vis flere egenskaper](#)

Sammenlign produkter: /

[Hvor kjøper du dette ,](#)
[Kontakt kundesenteret ,](#)

Legg til i dine produkter

Sammenlign

Teknisk informasjon	
produktspekter	Zelio Relay
Serie navn	Miniature
produkt eller type komponent	Plugg-inn relée
kortnavn utstyr	FXM
kontakttype og sammensetning	2 C/O
Styrespenning	24 V DC
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	10 A på -40...55 °C
status LED	Med
kontrolltype	Låsbar testknapp
utilisation coefficient	0,2
Komplementær	
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC
[Uimp] Nominell impulsspenning	4 kV under 1.2/50 µs
kontaktmateriale	AgNi
[Ie] nominell driftsstrøm	6 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC
	6 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC
	10 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med UL
	10 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med UL
minimum brytestrøm	10 mA
Maksimum brytespenning	250 V
minimum switching voltage	17 V
resistive rated load	10 A på 250 V AC
	10 A på 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	2500 VA AC
	280 WDC
minimum switching capacity	170 mW på 10 mA, 17 V
Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning
	<= 18000 sykluser/time ubelastet

mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
average coil consumption in W	0,9 W, DC
drop-out voltage threshold	>= 0.1 U _c DC
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	650 Ohm på 20 °C +/- 10 %
rated operational voltage limits	19,2 - 26,4 V DC
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
salg per udelelig kvantitet	30
Bredde	26,9 mm
Høyde	79 mm
Dybde	78,45 mm
tilkoblingsklemmer	Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
tiltrekkingskraft	1 Nm 0,99 Nm
vekt	0,096 kg
enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø	
dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon 2000 V AC mellom spole og kontakt med frosterket issolasjon 2000 V AC mellom poler med grunnleggende issolasjon
produktsertifikater	CE UL CSA EAC RoHS REACH Lloyd's Kina RoHS

standarder	UL 508
	ENIEC 61810-1
	CSA C22.2 No 14
	IEC 61984
omgivelsestemperatur for lagring	−40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	−40...55 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser i drift
	5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP20 i samsvar med ENIEC 60529
støtmotstand	10 gn for i drift
	30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	2

Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
	EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som
	husholdningsavfall.

Garantiperiode	
Garanti	18 Months

Dokumenter

Språk

- Alle Språk ⁴
- Norsk ³
- English ¹

Katalog

Format	
Størrelse	
Dato	
Legg til i Mine dokumenter	

PDF
5.9 MB
09.03.20

EU RoHS-erklæring

 RX1M2AB2BDPVM: RX1M2AB2BDPVM_ROHS_DECLARATION
PDF
195.3 KB
16.06.20

Kinas RoHS-erklæring

 RX1M2AB2BDPVM: RX1M2AB2BDPVM_ROHS_CHINA_DECLARATION
PDF
195.3 KB
16.06.20

REACH-erklæring

 RX1M2AB2BDPVM: RX1M2AB2BDPVM_REACH_DECLARATION
PDF
195.3 KB
16.06.20

Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

Zelio Relay RX1M2AB2BDPVM

Spør

[Se alle vanlige spørsmål](#) >

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Email

Jeg er en... >

Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

- Vår profil
 - Opplevelser hvor innovasjon står sentralt
 - Karriere
 - Bærekraftig utvikling
 - Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler
- ### SUPPORT
- Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon- og
programvarenedlastinger

Bla gjennom ofte stilte
spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS,
REACH

Digitale plattformer
KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider Electrics-
kontorer

Finn et opplæringsenter
HURTIGKOBLINGER

Alle produkter

Løsninger

+ Livssyklusjenester

Samarbeidspartnere

EcoStruxure

Våre kunders suksesshistorier

Registrer produktene dine



Life Is On | **Schneider**
Electric

Personvern og villkår
Generelle salgsbetingelser
Villkår for bruk
©2020, Schneider Electric