

Søk etter EL-nummer, produktnummer, produkter eller dokumenter med mer



PRODUKTER



LØSNINGER



SERVICE



SUPPORT



OM OSS



Hjem
Alle produkter
Industri og automatisering
Interface, måle- og kontrollreleer
Releer og tellere
Zelio Relay
RXM2AB2BD

[Se alle Zelio Relay](#)



RXM2AB2BD

EI-nummer: 4169187



Miniatur relé 200 LED 24VDC

[Vis flere egenskaper](#)

EAN

Sammenlign produkter: /

[kjøper du dette](#)

Teknisk informasjon	
produktspekter	Zelio Relay
Serie navn	Miniature
produkt eller type komponent	Plugg-inn rel��e
kortnavn utstyr	R��M
kontakttype og sammensetning	2 C/O
Styrespenning	24 V DC
[Ithe] nominell termisk str��m, kapselt	12 A p�� ��40...55 ��C
status LED	M��d
kontrolltype	L��sbar testknapp
utilisation coefficient	0,2
Komplement��r	
shape of pin	Flat
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i s��msvar med IEC
	300 V i s��msvar med CSA
	300 V i s��msvar med UL
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV under 1.2/50 ��s
kontaktmateriale	AgNi
[Ie] nominell drifts ­ str��m	12 A p�� 28 V (DC) Nei i s��msvar med IEC
	12 A p�� 250 V (AC) Nei i s��msvar med IEC
	6 A p�� 28 V (DC) NC i s��msvar med IEC
	6 A p�� 250 V (AC) NC i s��msvar med IEC
	12 A p�� 28 V (DC) i s��msvar med UL
	12 A p�� 277 V (AC) i s��msvar med UL
Maksimum brytespenning	250 V i s��msvar med IEC
resistive rated load	12 A p�� 250 V AC
	12 A p�� 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	3000 VA/336 W
minimum switching capacity	170 mW p�� 10 mA, 17 V

Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning
	<= 18000 sykluser/time ubelastet
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
average coil consumption in W	0,9 W
drop-out voltage threshold	>= 0.1 U _c
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	650 Ohm på 20 °C +/- 10 %
rated operational voltage limits	19,2 - 26,4 V DC
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
vekt	0,096 kg
enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø	
dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon
	2000 V AC mellom spole og kontakt med frosterket issolasjon
	2000 V AC mellom poler med grunnleggende issolasjon
produktsertifikater	GOST
	UL
	RoHS
	Lloyd's
	CSA
	REACH
standarder	CE
	CSA C22.2 No 14
	EN IEC 61810-1
omgivelsestemperatur for lagring	UL 508
	-40...85 °C
	-40...55 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser i drift
	5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP40 i samsvar med EN IEC 60529

støtmotstand	10 gn for i drift 30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	3
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestente regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode	
Garanti	18 months

Dokumenter

Språk

Alle Språk 14

Norsk 7

English 11

Katalog

Format

Størrelse

Dato

Legg til i Mine dokumenter

 Zelio Electromechanical Relays Catalog (Versjon 4.0)

PDF

5.9 MB

09.03.20

CAD

CAD file (on TraceParts) for RXM2AB2BD: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM2 C/O 24 V DC 12 A with LED (Versjon 2.0)

CAD for RXM2AB2BD: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM2 C/O 24 V DC 12 A with LED (Versjon 1.0)

 RXM miniature relay (Versjon 1.1)

ZIP

70.1 KB

12.09.07

 RXMminiature relay (Versjon 1.1)

ZIP

71.6 KB

12.09.07

Sertifikat

 UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RFF (Versjon 1.0)

ZIP

1,017.6 KB

22.02.13

 CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RFF (Versjon 1.0)

HTM

211 B

12.12.12

 UL Recognized RFF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Versjon 1.0)

ZIP

935.5 KB

20.12.05

EU RoHS-erklæring

 RXM2AB2BD : Miniatur relé 2CO LED 24VDC

PDF

195.3 KB

17.06.20

Kinas RoHS-erklæring

 RXM2AB2BD : Miniatur relé 2CO LED 24VDC

PDF

195.3 KB

17.06.20

Marinesertifikater

 Lloyds Register - Zelio Relay RXMRXZE relays and sockets (Versjon Add Pushin socket RXZE14P)

ZIP

707.8 KB

21.01.20

Produktmiljøprofil

 Zelio Relay - RXMAB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Versjon 1.0)

PDF

175.5 KB

01.03.16

REACH-erklæring

 RXM2AB2BD : Miniatur relé 200 LED 24VDC

PDF

195.3 KB

17.06.20

Samsvarserklæring

 EU DOC - Zelio Relay RXMRXZE (Versjon Add new pushin socket RXZE14P)

PDF

567.6 KB

15.03.20

Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

Spør

[Se alle vanlige spørsmål](#) ,

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Email

Jeg er en... >

Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

Vår profil

Opplevelser hvor innovasjon står sentralt

Karriere

Bærekraftig utvikling

Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler

SUPPORT

Trenger du hjelp? Start her

Produktdokumentasjon- og programvarenedlastinger

Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

Green Premium: RoHS, REACH

Digitale plattformer

KONTAKT OSS

Kontaktsenter

Motta et pristilbud

Hvor kan du handle?

Finn Schneider Electrics-kontorer

Finn et opplæringscenter

HURTIGKOBLINGER

[Alle produkter](#)

[Løsninger](#)

[+ Livssyklus tjenester](#)

[Samarbeidspartnere](#)

[EcoStruxure](#)

[Våre kunders suksesshistorier](#)

[Registrer produktene dine](#)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Personvern og vilkår
Generelle salgsbetingelser
Vilkår for bruk
©2020, Schneider Electric