

Søk etter EL-nummer, produktnummer, produkter eller dokumenter med mer



PRODUKTER



LØSNINGER



SERVICE



SUPPORT



OM OSS



Hjem
Alle produkter
Industri og automatisering
Interface, måle- og kontrollreleer
Releer og tellere
Zelio Relay
RXM2AB1P7

[Se alle Zelio Relay](#)



RXM2AB1P7

EI-nummer: 4169185



Miniatur relé 200 230VAC

[Vis flere egenskaper](#)

EAN

Sammenlign produkter: /

[kjøper du dette](#)

[Kontakt kundesenteret ,](#)

 Legg til i dine produkter

 Sammenlign

 Produktdatablad

 Katalog

Teknisk informasjon

produktspekter	Zelio Relay
Serie navn	Miniature
produkt eller type komponent	Plugg-inn rel��
kortnavn utstyr	R��M
kontakttype og sammensetning	2 C/O
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz
[Ithe] nominell termisk str��m, kapselt	12 A p�� -40...55 ��C
status LED	Uten
kontrolltype	L��sbar testknapp
utilisation coefficient	0,2

Komplement  r

shape of pin	Flat
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i s��msvar med IEC 300 V i s��msvar med CSA 300 V i s��msvar med UL
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV under 1.2/50 ��s
kontaktmateriale	AgNi
[Ie] nominell drifts ­ str��m	12 A p�� 28 V (DC) Nei i s��msvar med IEC 12 A p�� 250 V (AC) Nei i s��msvar med IEC 6 A p�� 28 V (DC) NC i s��msvar med IEC 6 A p�� 250 V (AC) NC i s��msvar med IEC 12 A p�� 28 V (DC) i s��msvar med UL 12 A p�� 277 V (AC) i s��msvar med UL
Maksimum brytespenning	250 V i s��msvar med IEC
resistive rated load	12 A p�� 250 V AC 12 A p�� 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	3000 VA/336 W
minimum switching capacity	170 mW p�� 10 mA, 17 V

Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning
	<= 18000 sykluser/time ubelastet
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
average coil consumption in VA	1,2 på 60 Hz
gjennomsnittlig forbruk	1,2 VA på 60 Hz
drop-out voltage threshold	>= 0.15 U _c
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	15000 Ohm på 20 °C +/- 15 %
rated operational voltage limits	184 - 253 V AC
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
vekt	0,037 kg
enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø	
dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon
	2000 V AC mellom spole og kontakt med frosterket issolasjon
	2000 V AC mellom poler med grunnleggende issolasjon
produktsertifikater	CSA
	UL
	RoHS
	GOST
	Lloyd's
	REACH
standarder	CE
	EN IEC 61810-1
	UL 508
omgivelsestemperatur for lagring	CSA C22.2 No 14
	-40...85 °C
	-40...55 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
	-40...55 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser i drift
	5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz) 5 sykluser ikke opererer
IP-grad	IP40 i samsvar med EN IEC 60529

støtmotstand	10 gn for i drift 30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	3
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode	
Garanti	18 months

Dokumenter

Språk

Alle Språk 14

Norsk 7

English 11

Katalog

Format

Størrelse

Dato

Legg til i Mine dokumenter

 Zelio Electromechanical Relays Catalog (Versjon 4.0)

PDF

5.9 MB

09.03.20

CAD

CAD for RXM2AB1P7: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM2 C/O 230 V AC 12 A (Versjon 1.0)
CAD file (on TraceParts) for RXM2AB1P7: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM2 C/O 230 V AC 12 A (Versjon 2.0)

 RXM miniature relay (Versjon 1.1)

ZIP

71.6 KB

12.09.07

 RXMminiature relay (Versjon 1.1)

ZIP

70.1 KB

12.09.07

Sertifikat

 UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RFF (Versjon 1.0)

ZIP

1,017.6 KB

22.02.13

 CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RFF (Versjon 1.0)

HTM

211 B

12.12.12

 UL Recognized RFF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Versjon 1.0)

ZIP

935.5 KB

20.12.05

EU RoHS-erklæring

 RXM2AB1P7 : Miniatur relé 2CO 230VAC

PDF

195.3 KB

17.06.20

Kinas RoHS-erklæring

 RXM2AB1P7 : Miniatur relé 2CO 230VAC

PDF

195.3 KB

17.06.20

Marinesertifikater

 Lloyds Register - Zelio Relay RXMRXZE relays and sockets (Versjon Add Pushin socket RXZE14P)

ZIP

707.8 KB

21.01.20

Produktmiljøprofil

 Zelio Relay - RXMAB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Versjon 1.0)

PDF

175.5 KB

01.03.16

REACH-erklæring

 RYM2AB1P7 : Miniatur relé 2CO 230VAC

PDF

195.3 KB

17.06.20

Samsvarserklæring

 EU DOC - Zelio Relay RYM RXZE (Versjon Add new pushin socket RXZE14P)

PDF

567.6 KB

15.03.20

Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

Zelio Relay RYM2AB1P7

Spør

[Se alle vanlige spørsmål](#) ,

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Email

Jeg er en... >

Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

- Vår profil
- Opplevelser hvor innovasjon står sentralt
- Karriere
- Bærekraftig utvikling
- Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler

SUPPORT

- Trenger du hjelp? Start her
 - Produktdokumentasjon- og programvarenedlastinger
 - Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
 - Green Premium: RoHS, REACH
 - Digitale plattformer
- ### KONTAKT OSS
- Kontaktsenter
 - Motta et pristilbud
 - Hvor kan du handle?
 - Finn Schneider Electrics-kontorer
 - Finn et opplæringscenter
- ### HURTIGKOBLINGER

[Alle produkter](#)

[Løsninger](#)

[+ Livssyklustjenester](#)

[Samarbeidspartnere](#)

[EcoStruxure](#)

[Våre kunders suksesshistorier](#)

[Registrer produktene dine](#)



Life Is On | **Schneider**
Electric

Personvern og vilkår
Generelle salgsbetingelser
Vilkår for bruk
©2020, Schneider Electric