

Søk etter EL-nummer, produktnummer, produkter eller dokumenter med mer



PRODUKTER



LØSNINGER



SERVICE



SUPPORT



OM OSS



Hjem
Alle produkter
Industri og automatisering
Interface, måle- og kontrollreleer
Releer og tellere
Zelio Relay
RXM4AB2BD

[Se alle Zelio Relay](#)



RXM4AB2BD

EI-nummer: 4169221



Miniatyr relé 400 LED 24VDC

[Vis flere egenskaper](#)

EAN

Sammenlign produkter: /

[kjøper du dette](#)

Teknisk informasjon	
produktspekter	Zelio Relay
Serie navn	Miniature
produkt eller type komponent	Plugg-inn relée
kortnavn utstyr	RXM
kontakttype og sammensetning	4 C/O
Styrespenning	24 V DC
[Ithe] nominell termisk strøm, kapselt	6 A på -40...55 °C
status LED	Med
kontrolltype	Låsbar testknapp
utilisation coefficient	0,2
Komplementær	
shape of pin	Flat
[Ui] isolasjonsspenning	250 V i samsvar med IEC
	300 V i samsvar med CSA
	300 V i samsvar med UL
[Uimp] Nominell impulsspenning	2,5 kV under 1.2/50 µs
kontaktmateriale	AgNi
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A på 28 V (DC) NC i samsvar med IEC
	3 A på 250 V (AC) NC i samsvar med IEC
	6 A på 28 V (DC) Nei i samsvar med IEC
	6 A på 250 V (AC) Nei i samsvar med IEC
	6 A på 277 V (AC) i samsvar med UL
	8 A på 30 V (DC) i samsvar med UL
Maksimum brytespenning	250 V i samsvar med IEC
resistive rated load	6 A på 250 V AC
	6 A på 28 V DC
Maksimum svitsjekapasitet	1500 VA/168 W
minimum switching capacity	170 mW på 10 mA, 17 V

Bruksområde	<= 1200 sykluser/time under belastning
	<= 18000 sykluser/time ubelastet
mekanisk levetid	10000000 sykluser
elektrisk levetid	100000 sykluser for ohmsk belastning
average coil consumption in W	0,9 W
drop-out voltage threshold	>= 0.1 U _c
operate time	20 ms
release time	20 ms
average coil resistance	650 Ohm på 20 °C +/- 10 %
rated operational voltage limits	19,2 - 26,4 V DC
sikkerhet pålitelighet data	B10d = 100000
beskyttelseskategori	RT I
test levels	Nivå A
driftsposisjon	Alle posisjoner
Høyde	82,8 mm
Dybde	80,35 mm
vekt	0,037 kg
enhetens utseende	Komplett produkt

Miljø	
dielektrisk styrke	1300 V AC mellom kontakter med micro disconnection issolasjon
	2000 V AC mellom spole og kontakt med frosterket issolasjon
	2000 V AC mellom poler med grunnleggende issolasjon
produktsertifikater	UL
	CSA
	GOST
	CE
	RoHS
	Lloyd's
	REACH
standarder	EN/IEC 61810-1
	UL 508
	CSA C22.2 No 14
omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
Vibrasjonsmotstand	3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser i drift
	5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 sykluser ikke opererer

IP-grad	IP40 i samsvar med EN/IEC 60529
støtmotstand	10 gn for i drift
	30 gn for ikke opererer
Forurensninggrad	2

Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
	EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som
	husholdningsavfall.

Garantiperiode	
Garanti	18 months

Dokumenter

Språk

Alle Språk 14

Norsk 7

English 11

Katalog

Format

Størrelse

Dato

Legg til i Mine dokumenter

 Zelio Electromechanical Relays Catalog (Versjon 4.0)

PDF

5.9 MB

09.03.20

CAD

CAD file (on TraceParts) for RXM4AB2BD: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM4 C/O 24 V DC 6 A with LED (Versjon 2.0)

CAD for RXM4AB2BD: Miniature Plug-in relay - Zelio RXM4 C/O 24 V DC 6 A with LED (Versjon 1.0)

 RXMminiature relay (Versjon 1.1)

	ZIP
	71.6 KB
	12.09.07
	RXMminiature relay (Version 1.1)
	ZIP
	70.1 KB
	12.09.07

Sertifikat

	UL LISTED Certificate RPM, RUMC, RUMF, RXM, RFF (Version 1.0)
	ZIP
	1,017.6 KB
	22.02.13
	CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RFF (Version 1.0)
	HTM
	211 B
	12.12.12
	UL Recognized RFF, RSL1, RPM, RSB, RUMC, RUMF, RXM (Version 1.0)
	ZIP
	935.5 KB
	20.12.05

EU RoHS-erklæring

	RXM4AB2BD : RXM4AB2BD_ROHS_DECLARATION
	PDF
	195.3 KB
	17.06.20

Kinas RoHS-erklæring

	RXM4AB2BD : RXM4AB2BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
	PDF
	195.3 KB
	17.06.20

Marinesertifikater

	Lloyds Register - Zelio Relay RXMRXZE relays and sockets (Version Add Pushin socket RXZE14P)
	ZIP
	707.8 KB
	21.01.20

Produktmiljøprofil

	Zelio Relay - RXMAB Miniature Plug-in Relay, Product Environmental Profile (Version 1.0)
	PDF
	175.5 KB
	01.03.16

REACH-erklæring

 RXM4AB2BD : RXM4AB2BD_REACH_DECLARATION

PDF

195.3 KB

17.06.20

Samsvarserklæring

 EU DOC - Zelio Relay RXMRXZE (Versjon Add new pushin socket RXZE14P)

PDF

567.6 KB

15.03.20

Ofte stilte tekniske spørsmål (FAQs)

Spør

[Se alle vanlige spørsmål](#) ,

MELD DEG PÅ FOR E-POST

Jeg ønsker å motta nyheter og markedsføringsinformasjon fra Schneider Electric og deres datterselskaper via elektroniske kanaler, som e-post. Du finner mer informasjon i våre [retningslinjer for personvern](#).

Dette feltet er obligatorisk

OK

OM OSS

- Vår profil
- Opplevelser hvor innovasjon står sentralt
- Karriere
- Bærekraftig utvikling
- Retningslinjer for personvern og informasjonsskapsler

SUPPORT

- Trenger du hjelp? Start her
 - Produktdokumentasjon- og programvarenedlastinger
 - Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)
 - Green Premium: RoHS, REACH
 - Digitale plattformer
- ### KONTAKT OSS
- Kontaktsenter
 - Motta et pristilbud
 - Hvor kan du handle?
 - Finn Schneider Electrics-kontorer
 - Finn et opplæringscenter

HURTIGKOBLINGER

[Alle produkter](#)

[Løsninger](#)

[+ Livssyklus tjenester](#)

[Samarbeidspartnere](#)

[EcoStruxure](#)

[Våre kunders suksesshistorier](#)

[Registrer produktene dine](#)



Life Is On | **Schneider**
Electric

[Personvern og vilkår](#)
[Generelle salgsbetingelser](#)
[Vilkår for bruk](#)
©2020, Schneider Electric