

FDV

**SKK 1x10 mm<sup>2</sup> Grå 50m snelle**  
**El.nr. 1003652**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 7,7  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 135  |



SKK er en dobbeltisolert høyfleksibel enleder i PVC. Benyttes som koblingskabel til alle formål, der man har behov for dobbeltisolert ledning kl.2, f.eks målesløyfer. Ledningen er mer fleksibel og har en mindre ytterdiameter enn RKK.

|                       |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:           | PVC/ isolasjon rundt, ekstra fintrådet kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC                                                                                                      |
| Dimensjon:            | 10 og 16 mm <sup>2</sup> (andre tverrsnitt på forespørsel)                                                   |
| Testspenning:         | 2Kv/2,5Kv                                                                                                    |
| Driftsspenning:       | Uo/U 450/750V                                                                                                |
| Temperaturområde:     | Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C                                               |
| Lederkonstruksjon:    | IEC 60228 kl. 6                                                                                              |
| PVC karakteristikk:   | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1                                                       |