

<b>Produktnavn</b>	Innerlokk-seksjon til FF12267, bruk egen hengelås
<b>EI nummer</b>	2821353
<b>GTIN</b>	7070701146164
<b>ETIM-klasse</b>	EC003036



## PRODUKTBSKRIVELSE

Innerlocksseksjon till kabelbrunnen FF12267 levereras färdig installerad i en seksjon, kräver ingen annan installation än att hänga dit ett eget hängelås.

För FF-brunnarna är dessa anpassade för att ligga som översta seksjonen vid installation av ett A15 eller B125-brunnslock. När D400 brunnslock med flytram ska användas så måste den låsbara seksjonen användas som seksjon nr 2. Eftersom flytramen bygger cirka 140mm, så behövs översta seksjonen så att ramen ska kunna rymmas. Detta gäller för D400 lock till FF9060 och FF12267.

Eget hängelås eller pentaheadlås är krav enligt Robusta Nät.

Innerlocket är klassat till klass C3 enligt LPS 1175 som är en av många LPS-standarder från LPCB (Loss Prevention Certification Board). Syftet med LPS 1175-standarden är att gradera produkter utifrån hur motståndskraftiga de är mot inbrott.

Loss Prevention Certification Board (LPCB) är ett globalt erkänt tredjepartscertifieringsorgan som kontrollerat säkerhet i produkter i över 150 år.

Med andra ord så tåler innerlocket en hel del - se filmen!



## Dimensjoner

Lengde	1 345 mm
Høyde	150 mm
Bredde	815 mm
Vekt	25 000 g