

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktnavn | Trekkekum PV2460-18 HDPE svart, im=69x158x46cm<br>ym=80x169x46cm |
| EI nummer   | 2822064                                                          |
| GTIN        | 7070701100050                                                    |
| ETIM-klasse |                                                                  |



PRODUKTBESKRIVELSE

Trekkekummene i PolyVault serien produseres som formstøpte elementer i HDPE. Produksjonsmetoden gir en lett, formstabil og meget sterk konstruksjon.

Alle «navnene» på trekkekummene er oppgitt i tommer, bredde x lengde – høyde. 2460-18 har målene: 61 x 153 x 45 cm.

Det som er viktig å merke seg, er at det er lysåpningen på trekkekummen som er oppgitt. PolyVault kummen er 8 cm bredere enn lysåpningen begge veier og har innvendige mål på 69 x 160 cm.

PolyVault serien kan ved ordrer leveres i individuelle størrelser etter ønsker, men vi har de mest benyttede størrelsene i vår katalog. Dette er et utvalg av trekkekummene som vi har valgt å ha som standardprodukter etter innspill fra det Skandinaviske markedet på jernbane, vei, E-verk og telecomutbyggere. Alle trekkekummer er blitt testet opp til 18 tonn vertikal belastning.

Kabelbrønn/trekkekum 60x150x45cm uten lokk.

Dimensjoner

|        |          |
|--------|----------|
| Lengde | 1 708 mm |
| Høyde  | 470 mm   |
| Bredde | 788 mm   |
| Vekt   | 51 000 g |

MATERIALEGENSKAPER HDPE

|                                          |                    |                   |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Strekstyrke                              | ISO 527-4          | 26,2 MPA          |
| Bøystrekfasthet                          | ISO 14125          | 26,9 MPA          |
| Elastisitet                              | ISO 14125          | 1,09 GPA          |
| Slagfasthet                              | ISO 179            | 28 J/mm²          |
| Deformasjons temperaturområde (0,46 MPA) | ISO 75-2           | 72,1 °C           |
| Tetthet (g/cm³)                          | ISO 1183           | 0,95 - 0,98 g/cm³ |
| Vannabsorbsjon                           | ISO 62             | 0,01 %            |
| Motstandsevne                            | IEC 60093          | 1,00E + 16        |
| Brannegenskaper                          | UL 94              | HB                |
| Beregnet oksygenindeks                   | ISO 4589-2         | 19 %              |
| Farge                                    | Svart              |                   |
| Arbeidstemperatur                        | -40 °C til +100 °C |                   |

EN124 : 1994

|              |           |
|--------------|-----------|
| EN124 - A15  | 1,5 tonn  |
| EN124 - B125 | 12,5 tonn |
| EN124 - C250 | 25 tonn   |
| EN124 - D400 | 40 tonn   |
| EN124 - E600 | 60 tonn   |
| EN124 - F900 | 90 tonn   |

SAMSVARSSERTIFIKAT STØPEJERN

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Varebeskrivelse        | Støpejern og kumløkk                          |
| Sertifikat nummer      | CC12121101                                    |
| Miljøsertifisering     | ISO 14001 sertifisering av BSI - EMS 45577    |
| Kvalitetssertifisering | ISO 9001 sertifisering av BSI - FM 32090      |
| HMS Sertifisering      | OHSAS 18001 sertifisering av BSI - OHS 514027 |

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Innvendige mål mm (lxb) | 1530 x 610 |
| Utvendige mål mm (lxb)  | 1708 x 788 |

|          |       |
|----------|-------|
| Høyde mm | 470   |
| Vekt kg  | 52,52 |
| EN-124   | B125  |