

Produktnavn	Bunnseksjon til C2 HDPE svart im=131x61x10cm ym=148x90x15cm
EI nummer	2821703
GTIN	7070701107790
ETIM-klasse	EC004532



PRODUKTBeskrivelse

Bunnseksjon er 150mm høy, med sveiset HDPE-bunn for C2-kum, plasseres som første seksjon under bygging av kummen.

Brukes i områder med høy grunnvannstand, OBS! viktig å velge et tett kumlokk hvis det brukes tett bunn. Hvis det ikke velges tett kumlokk, anbefales det å bore hull i gulvet på laveste punkt og lede vannet ut av kummen, ellers er det fare for at vann står i kummen.

Dimensjoner

Lengde	1 310 mm
Høyde	150 mm
Bredde	610 mm
Vekt	25 000 g

Brønner - Tekniske spesifikasjoner

Produktgruppe	Kumseksjon
Materiale	High Density Polyethylene (HDPE)
Materiell farge	Svart
Slagstyrke (ISO 180-1A)	270-800 J/m³

Tetthet (ISO 1183-1)	0,995 g/cm ³
Arbeidstemperatur	-40 -> +80 °c
Brannegenskaper (UL94)	hb
Varmebøyingstemperatur (ISO 75-2)	120 °C
Vannabsorpsjon (ISO 62)	0,01 %
Lastklasse EN 124	e600
chambers_external_length	1 480 mm
chambers_external_width	901 mm
chambers_external_hight	170 mm
chambers_internal_length	1 310 mm
chambers_internal_width	610 mm
chambers_internal_hight	150 mm