



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Polar hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	12 m

Komplementær

Kanalmateriale	Plast
Kanaldimensjoner	140 x 55 mm
Romoppdeling	2 kammer
Festemetode	Med skruer
Frontåpning	45 mm
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Lengde	3000 mm
Høyde	140 mm
Bredde	55 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	3
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	14,0 cm
Pakke 1 Vekt	300,0 cm
Package 1 Weight	4,59 kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	13,0 cm
Pakke 2 Bredde	25,0 cm
Pakke 2 Lengde	306,0 cm
Pakke 2 Vekt	18,61 kg
Enhetstype pakke 3	PAL

Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	79,0 cm
Pakke 3 Bredde	120,0 cm
Pakke 3 Lengde	306,0 cm
Pakke 3 Vekt	392,0 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil