



Hovedkarakteristikk

Produktspekter	OptiLine 50
Produkt eller komponent type	Forlengelseskabel
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	1 del

Alternativer

Type kabel	H05VV-F3G1.5
Tilkoblingstype	GST 18i3 hun/han
Antall faser	1 fase
Merkestrøm	16 A - 250 V
Antall poler	3
Materiale	PA (polyamide) PVC (polyvinyl chloride)
Kabelverrsnitt	1,5 mm ²
Kabelens ytre diameter	8.3 mm
Kabellengde	1 m
Høyde	13 mm
Bredde	28 mm

Miljø

standarder	DIN VDE 0625 IEC 61535 EN 61984 VDE 0606
omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
IP-grad	IP20

Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
-------------	-------------------------------

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukersituasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.