



### Hovedkarakteristikk

Produktspekter	OptiLine 50
Produkt eller komponent type	Nettkabelen
Fargetone	Hvit
Antall pr. sett	1 del

### Alternativer

Type kabel	H05VV-F3G1.5
Tilkoblingstype	GST 18i3 kvinne / frie enden
Tilkoblinger	Sveiset kontaktender
Antall faser	1 fase
Merkestrøm	16 A - 250 V
Antall poler	3
Materiale	PA (polyamide) PVC (polyvinyl chloride)
Kabelverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Kabelens ytre diameter	8.3 mm
Kabellengde	1 m
Høyde	13 mm
Bredde	28 mm

### Miljø

standarder	DIN VDE 0625 IEC 61535 EN 61984 VDE 0606
omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
IP-grad	IP20

### Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1413 - Schneider Electric declaration of conformity
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

&nb;Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.