

Veggkontakt QuickCompact Kat.6 for CYB

QuickCompact er basert på keystone for stor fleksibilitet. Keystone finnes i mange varianter som bl.a. RJ45, SC, LC-D & MPO for Fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. QuickCompact med redusert dybde forenkler installasjonen og gjør at den passer i alle kanal typer.

Bruk av flerleder termineringsverktøy som terminerer og kutter alle ledere i en prosess med lik kraft hver gang, sikrer korrekt terminering og gir redusert ubalanse i sløyferesistansen (DCLR) som er kritisk for fjernmating med PoE. Bruk av QuickCompact termineringsverktøy forhindrer re-termineringer og reduserer kostnadene for terminering med opptil 80%.

Kontaktene er testet og godkjent mot skadelig lysbue ved frakobling under last med fjernmating med PoE opp til 90W/2A i henhold til IEC 60512-99-002.

Veggkontakt QuickCompact for CYB system leveres komplett med kontakt og ramme. Monteres enkelt i TEK kanal, ingen boks eller skruer nødvendig. Veggkontakt for CYB har universelt feste og plasseres både i horisontalt og vertikalt, ideelt for vertikale kanaler.


Produktet er godkjent for benyttelse i NCS – Norwegian Cabling System.

Produktet er produsert i halogenfri- og 100% gjenvinnbart materiale.




- **Kat.6 UTP / 5GBase-T**
- **Passer i CYB uttakssystem**
- **Boksløs montering i TEK kanal**
- **PoE 90W / 2A etter IEC 60512-99-002**
- **80% lavere termineringskostnader**


Quick terminering på 1 – 2 – 3



1. Forgren parene



2. Terminer og kutt



3. Sett på lokk

Se neste side for produktoversikt

Veggkontakt QuickCompact Kat.6 for CYB



Standarder:

- NEK 700/EN 50173:2018
- ISO/IEC 11801: 2017
- TIA/EIA-568.2-D:2018
- IEC 60603-7-4
- IEC 60512-99-002
- Direktiver: 2011/65/EU RoHS; 2015/863/EU, EU Reach SVHC kandidatliste

Elektriske data QuickCompact:

Elektrisk isolasjonsmotstand:	500 MΩ @ 100V dc
Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-kontakt:	1000V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt
Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-panel:	1500V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt
Frakopling av elektrisk last 4-pars PoE 90 W:	2A per leder

Mekaniske data QuickCompact:

Levetid antall innkoblinger minimum:	750 ganger
IDC kontakt heltråd installasjonskabel:	22 – 24 AWG
IDC kontakt på flertråd patchkabel:	22 – 24 AWG
Re-terminerbar:	Ja
Fargekode:	568A & 568B
Mekanisk innfesting:	Keystone

Fysiske data QuickCompact:

Montaktmateriale:	Høy slagfast flammehemmende plast UL-94V-0
RJ45 pinner:	Fosfor bronselegering m/50μ" gull
IDC kontakt:	Fosfor bronselegering m/100μ" sinklegering
Størrelse QuickCompact:	19,3 x 17,0 x 32,7mm (hxbxd)
Temp. område:	-10 til 60°C, 95% relativ luftfuktighet

Fysiske størrelse plast:

Størrelse plast:	84 x 84 x 24mm (hxbxd)
------------------	------------------------

Bestillingsinformasjon

Elnr.	Beskrivelse
69 700 30	Veggkontakt 1xKat.6 UTP CYB QuickCompact
69 700 31	Veggkontakt 2xKat.6 UTP CYB QuickCompact
88 030 01	Termineringsett QuickCompact
LAN40190	Plast 2xKeystone CYB m/blindlokk

Leverandør:

Distributør:



Lanse AS

Postboks 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00,

E-post: lanse@lanse.no, Hjemmeside: www.lanse.no