

## FDV Dokument 69 701 14

**Elnummer:** 6970114  
**Beskrivelse:** VEGGKONTAKT 2xKAT.6 UTP RS SKRÅ QuickCompact  
**Varenummer:** NC035  
**EAN:** 7070746011724  
**Pakkestørrelse:** 1stk.



### Produktbeskrivelse:

QuickCompact er basert på keystone for stor fleksibilitet. Keystone finnes i mange varianter som bl.a. RJ45, LC for fiber og HDMI for lyd og bilde. QuickCompact med redusert dybde forenkler installasjonen og gjør at den passer i alle kanaltyper.

Monter QuickCompact kontaktene raskt med termineringsverktøy som kobler og kutter overskytende ledere samtidig. Bruk av termineringsverktøy sikrer korrekt terminering hver gang, og gir redusert ubalanse i sløyeresistansen (DCLR) som er kritisk for fjernmating med PoE.

Kontaktene er testet og godkjent mot skadelig lysbue ved frakobling under last med fjernmating opp til 90W / 2A i henhold til IEC 60512-99-002.

Veggkontakt QuickCompact for RS system leveres komplett med kontakt og ramme. Senterplate 56x56mm passer i RS og Plus rammer for installasjoner i norske boliger og kontorer.

Produktet er godkjent for benyttelse i NCS – Norwegian Cabling System.

Produktet er produsert i halogenfri- og 100% gjenvinnbart materiale.

**Standarder:**

- NEK 700/EN 50173:2018
- ISO/IEC 11801: 2017
- TIA/EIA-568.2-D:2018
- IEC 60603-7-4
- IEC 60512-99-002
- Direktiver: 2011/65/EU RoHS; 2015/863/EU, EU Reach SVHC kandidatliste

**Elektriske data QuickCompact:**

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Elektrisk isolasjonsmotstand:                     | 500 MΩ @ 100V dc                   |
| Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-kontakt: | 1000V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt |
| Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-panel:   | 1500V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt |
| Frakopling av elektrisk last 4-pars PoE 90 W:     | 2A per leder                       |

**Mekaniske data QuickCompact:**

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Levetid antall innkoblinger minimum:    | 750 ganger  |
| IDC kontakt heltråd installasjonskabel: | 22 – 24 AWG |
| IDC kontakt på flertråd patchkabel:     | 22 – 24 AWG |
| Re-terminerbar:                         | Ja          |
| Fargekode:                              | 568A & 568B |
| Mekanisk innfesting:                    | Keystone    |

**Fysiske data QuickCompact:**

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Montaktmateriale:       | Høy slagfast flammehemmende plast UL-94V-0 |
| RJ45 pinner:            | Fosfor bronselegering m/50μ" gull          |
| IDC kontakt:            | Fosfor bronselegering m/100μ" sinklegering |
| Størrelse QuickCompact: | 19,3 x 17,0 x 32,7mm (hxbxd)               |
| Temp. område:           | -10 til 60°C, 95% relativ luftfuktighet    |

**Fysiske størrelse plast:**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Størrelse plast: | 86 x 86 x 16mm (hxbxd) |
|------------------|------------------------|