

Driver DALI 2 50W 180mA-1500mA (Unive

Elnr.: 6614656



Universal LED driver. Kan styres med DALI, Push, Fasedim, 0/1-10V. Max 50W. Innstillinger fra 180mA - 1500mA.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	50
Driver størrelse (mA)	180-1500
Last LED (W)	50
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	120.000
Levetid L70B10 Ta25°	109.000
Levetid L80B50 Ta25°	80.000
Levetid L80B10 Ta25°	60.000
Levetid L90B50 Ta25°	40.000
Levetid L90B10 Ta25°	20.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	DALI 2
DALI	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	4
Utforming	Rektangulær
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Lengde (mm)	165
Høyde (mm)	35
Bredde (mm)	83

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
