

## Mer om XCKD2110G11

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**XCKD2110G11****Enderyter metall stempel PG11**

EI-nummer: 4350676

EAN: 3389110306156



Last ned produktdatablad for XCKD2110G11 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Serie navn                   | Standard størrelse                       |
| Produkt eller type komponent | Limit switch                             |
| Kortnavn utstyr              | XCKD                                     |
| Type kropp                   | Fast                                     |
| Hode type                    | Plunger head                             |
| Materiale                    | Metall                                   |
| Materiale kropp              | Zamak                                    |
| Materiale hode               | Zamak                                    |
| Festemetode                  | Med kropp                                |
| Bevegelse av hode            | Linjær                                   |
| Antall poler                 | 2                                        |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NC + 1 NO                              |
| Driftsområde kontakter       | Momentan                                 |

**Komplementær**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Bryter påvirkning             | On end                 |
| Kontaktens isolasjonsform     | Zb                     |
| Positiv åpning                | Med                    |
| Positiv åpning minimum kraft  | 45 N                   |
| Minimum kraft for utløsning   | 15 N                   |
| Minimum aktiverings hastighet | 0,01 m/min             |
| Mekanisk levetid              | 15000000 sykluser      |
| Bredde                        | 31 mm                  |
| Høyde                         | 65 mm                  |
| Dybde                         | 30 mm                  |
| Vekt                          | 0,18 kg                |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1     | (21-22)NC<br>(13-14)NO |

**Miljø**

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                            |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                            |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                     |
| Produktsertifikater              | UL<br>CCC<br>CSA                                                                                       |
| Standarder                       | EN 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60204-1<br>EN 60204-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14                |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                        |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt                | 155 g                                                                                                  |
| Forpakning 1 høyde               | 4,2 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 bredde              | 4,2 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 lengde              | 7,8 cm                                                                                                 |
| Enhetsstype forpakning 2         | S01                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 2      | 27                                                                                                     |
| Forpakning 2 vekt                | 4,41 kg                                                                                                |
| Forpakning 2 høyde               | 15 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 bredde              | 15 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 lengde              | 40 cm                                                                                                  |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| <b>Contractual warranty</b>      |                                                                                                        |
| Garanti                          | 18 months                                                                                              |