

Mer om XUK9LAPSM12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUK9LAPSM12****Fotoc.laser Refl.PNP/NPN NO+NC Sn=12m**

EI-nummer: 4300614

EAN: 3389119077569



Last ned produktdatablad for XUK9LAPSM12



3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application assembly Application material handling
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Føler system	Polarisert refleks
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	4-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	1 hannkontakt M12, 4 pins
Produktspesifikk applikasjon	-
Stråling	Rød laser polarisert refleks klasse 1
[Sn] nominelle føleavstand	12 m polarisert refleks need reflector XUZC50HP

Komplementær

Kapslingsmateriale	ABS/PC
Materiale i linse	PMMA
Maksimum føleavstand	14 m polarisert refleks need reflector XUZC50HP
Type utgang	Solid state
Status LED	1 LED (Gul) for output state 1 LED (grønn/gul) for supply on/output state
[Us] merkespenning	24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	<= 2000 Hz
Maximum voltage drop	<2 V
Strømforbruk	<= 60 mA ubelastet
Maximum delay first up	300 ms

Maximum delay response	2 ms
Maximum delay recovery	2 ms
Oppsett	Using teach button or remote teaching
Dybde	50 mm
Høyde	50 mm
Bredde	23 mm
Vekt	0,035 kg
Miljø	
Produktsertifikater	Ecolab CE CULus
Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C -20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...80 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529 IP69K i samsvar med DIN 40050
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	48 g
Forpakning 1 høyde	2,8 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	6 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	1,547 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Garantiperiode	
Garanti	18 months