

Mer om XUK2LAPSMM12R

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUK2LAPSMM12R****Fotoc.laser Mottaker PNP/NPN NO+NC Sn=25m**

EI-nummer: 4300608

EAN: 3389119077552

[Last ned produktdatablad for XUK2LAPSMM12R](#)[3D CAD Modell](#)**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application material handling Application assembly
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Føler system	Thru beam
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	4-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Produktspesifikk applikasjon	-

Komplementær

Kapslingsmateriale	ABS/PC
Materiale i linse	PMMA
Type utgang	Solid state
Pluggbare inganger	External teach
Switching frequency	<= 500 Hz
Maximum delay first up	300 ms
Maximum delay response	0,14 ms
Maximum delay recovery	0,14 ms
Oppsett	Using teach button or remote teaching
Dybde	50 mm
Høyde	50 mm
Bredde	23 mm
Vekt	0,035 kg

Miljø

Produktsertifikater	Ecolab CULus CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...80 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	32 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	10 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	1,544 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months