

## Mer om XCMD2110C12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## XCMD2110C12

### Endebryter metall stempel M12

EI-nummer: 4347015

EAN: 3389110221299



Last ned produktdatablad for XCMD2110C12



3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Serie navn                   | Standard størrelse                       |
| Produkt eller type komponent | Limit switch                             |
| Kortnavn utstyr              | XCMD                                     |
| Type kropp                   | Plugg-inn kropp                          |
| Hode type                    | Plunger head                             |
| Materiale                    | Metall                                   |
| Materiale kropp              | Zamak                                    |
| Materiale hode               | Zamak                                    |
| Festemetode                  | Med kropp                                |
| Bevegelse av hode            | Linjær                                   |
| Antall poler                 | 2                                        |
| Kontakttype og sammensetning | 1 NC + 1 NO                              |
| Driftsområde kontakter       | Momentan                                 |

##### Komplementær

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Bryter påvirkning                          | On end           |
| Kontaktens isolasjonsform                  | Zb               |
| Positiv åpning                             | Med              |
| Positiv åpning minimum kraft               | 42,5 N           |
| Minimum kraft for utløsning                | 8,5 N            |
| Minimum aktiverings hastighet              | 0,01 m/min       |
| [Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm | 4 A              |
| Mekanisk levetid                           | 10000000 sykuser |
| Bredde                                     | 30 mm            |
| Høyde                                      | 50 mm            |
| Dybde                                      | 16 mm            |
| Vekt                                       | 0,085 kg         |

##### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
|----------------------------|-------------|

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                            |
| Overflatebeskyttelse             | TC                                                                                                     |
| Produktsertifikater              | CSA<br>CCC<br>UL                                                                                       |
| Standarder                       | UL 508<br>EN/IEC 60204-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14                                        |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                        |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt                | 85 g                                                                                                   |
| Forpakning 1 høyde               | 1,6 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 bredde              | 5,3 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 lengde              | 6,1 cm                                                                                                 |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv                 | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølv fri                    | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                           |
| <b>Contractual warranty</b>      |                                                                                                        |
| Garanti                          | 18 months                                                                                              |