

Mer om XS4P18AB110

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



XS4P18AB110 INDUKTIV GIVER Ø18MM ANALOG

EI-nummer: 4306868
EAN: 3389110335323



Last ned produktdatablad for XS4P18AB110 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Serie navn	Application
Sensor type	Inductive proximity sensor
Type elektrisk krets	Analog utgang
Sensor navn	XS4
Sensor design	Sylindrisk M18
Størrelse	41 mm
Type kropp	Fast
Montering	Non flush mountable
Materiale	Plast
Type utgangssignal	Analog
Ledningsnett teknikk	3-wire
[Sn] nominelle føleavstand	8 mm
Utgangskretstype	DC
Analog utgangsområde	0...10 V
Elektrisk tilkobling	Cable
Kabellengde	2 m
[Us] matespenning	24...48 V DC
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529

Komplementær

Gjengetype	M18 x 1
Føleflate	Front
Front material	PPS
Kapslingsmateriale	PBT
Følesone	0,8...8 mm
Nøyktighet	<= 3% of Sr
Lineær feil	+/- 2 mA
Kabelsammensetning	3 x 0.34 mm ²
Ledning isolasjonsmateriale	PvR

Spenningsgrenser	15...58 V DC
Switching frequency	<= 500 Hz
Strømforbruk	4 mA no-load
Maximum output current drift	10 %
Merking	CE
Gjengelengde	26 mm
Høyde	18 mm
Lengde	41 mm
Vekt	0,08 kg
Miljø	
Produktsertifikater	UL CCC CSA
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	81 g
Forpakning 1 høyde	13,2 cm
Forpakning 1 bredde	9,5 cm
Forpakning 1 lengde	4,1 cm
Enhetsstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	97 g
Forpakning 2 høyde	3 cm
Forpakning 2 bredde	20 cm
Forpakning 2 lengde	15 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	44
Forpakning 3 vekt	4,75 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidslutt](#)

Contractual warranty

Garanti

18 months