

Mer om XCSE5311

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XCSE5311****Dørbryter m/nøkkel magn.unlock**

EI-nummer: 4301620

EAN: 3389110719536



Last ned produktdatablad for XCSE5311 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Telemecanique Safety switches XCS
Produkt eller type komponent	Safety switch
Type komponent	XCSE
Design	Rektangulær
Materiale	Metall
Hode type	Key operated turret head
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 2 NO
Driftsområde kontakter	Slow-break, break before make
Forriglet med elektromagnet	Locking on de-energisation and unlocking on energisation of solenoid
Kabelens ytre diameter	9...12 mm
Antall poler	3
Beskrivelse av låsemuligheter	With interlocking, locking by solenoid

Komplementær

Positiv åpning	With NC contact
Forsyningsspenningsstype	AC/DC
Nettfrekvens	50/60 Hz
Lastfaktor	1
Signalkrets type	AC/DC
Signale krets forbruk	7 mA
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Minimum aktiverings hastighet	0,01 m/s
Maksimum aktiverings hastighet	0,5 m/s
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	6 A
Actutr tvangs tilbaketrekking RTC	2000 N
Minimum actuator force for extraction	20 N
Materiale kropp	Zamak
Materiale hode	Zamak
Dybde	44 mm

Høyde	146 mm
Bredde	98 mm
Vekt	1,14 kg
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 EN/ISO 12100 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Produktsertifikater	UL CSA
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,3 kg
Forpakning 1 høyde	5,492 cm
Forpakning 1 bredde	11,177 cm
Forpakning 1 lengde	15,298 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	5,5 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months