

Mer om XUBLBPCNL2

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XUBLBPCNL2****Laser Ø18 PNP metall L=2m**

EI-nummer: 4317192

EAN: 3389119023634



Last ned produktdatablad for XUBLBPCNL2 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Serie navn	Application material handling
Sensor type	Photo-electric sensor
Sensor navn	XUB
Sensor design	Sylindrisk M18
Føler system	Thru beam
Materiale	Metall
Type utgangssignal	Discrete
Type spenningsforsyning	DC
Ledningsnett teknikk	3-wire
Digitale utganger	PNP
Diskret utgangsfunksjon	1 NO or 1 NC programmable
Elektrisk tilkobling	Cable
Kabellengde	2 m
Stråling	Rød laser klasse 1 670 nm i samsvar med IEC 825-1
[Sn] nominelle føleavstand	100 m

Komplementær

Kapslingsmateriale	Fornikket messing
Materiale i linse	PMMA
Blind zone	0 mm
Type utgang	Solid state
Status LED	Supply on and teaching: 1 LED (grønn) Stability: 1 LED (Rød) Output state and alignment aid: 1 LED (Gul)
[Us] merkespenning	12 - 24 V DC med reverse polarity protection
Spenningsgrenser	10...30 V DC
Svitsjekapasitet i mA	<= 100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	1500 Hz
Maximum voltage drop	<1,5 V (lukket tilstand)

Strømforbruk	25 mA ubelastet
Strømforbruk i W	1 W
Maximum delay first up	80 ms
Maximum delay response	0,4 ms
Maximum delay recovery	0,4 ms
Oppsett	With sensitivity adjustment
Vekt	0,23 kg
Sammensetning	Mottaker + sender XUBLBKCNL2T + XUBLBPCNL2R
Miljø	
Produktsertifikater	CE CSA UL
Omgivelsestemperatur drift	-10...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	7 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
IP-grad	IP67 i samsvar med IEC 60529 (dobbel isolasjon)
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	208 g
Forpakning 1 høyde	3,6 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	13,2 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months