

Mer om XMLA002A2S11

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**XMLA002A2S11****Pressostat 0 15 -2 5 bar**

EI-nummer: 4303591

EAN: 3389110711196



[Last ned produktdatablad for XMLA002A2S11](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	OsiSense XM
Produkt eller type komponent	Electromechanical pressure sensor
Trykksensortype	Electromechanical pressure sensor
Kortnavn utstyr	XMLA
Pressure rating	2,5 bar
AWG måler	AWG 20...AWG 14
Produktspesifikk applikasjon	-
Trykkbryter type operasjon	Detection of 1 single threshold
Type elektrisk krets	Styrerets
Skala type	Fixed differential
Local display	Med
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press	0,15...2,5 bar
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk	0,02...2,37 bar
Maksimalt tillatt utilsiktet press	9 bar
Destruksjons trykk	18 bar
Trykkpåvirker	Membran
Materialer i kontakt med fluidet	Nitrile Sinklegering
Kapslingsmateriale	Sinklegering

Komplementær

Maksimum tillatt trykk-ved hver man.	5 bar
Tilkoblingsklemme type	4 klemmer
Nøyktighet	2 %
Hjelpekontakt funksjon	Momentan
Kontaktmateriale	Sølvkontakter
Mekanisk levetid	8000000 sykuser
Instillingsområde	Ekstern
Høyde	158 mm
Dybde	77,5 mm

Bredde	35 mm
Vekt	0,995 kg
Miljø	
Standarder	UL 508 CE CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	CCC UL BV CSA EAC LROS (Lloyds register of shipping)
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,015 kg
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	10,6 cm
Forpakning 1 lengde	14 cm
Enhetsstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	4,272 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Contractual warranty	
Garanti	18 months