



Teknisk informasjon

Produktspekter	OsiSense XC
Serie navn	Special format
Produkt eller type komponent	Limit switch
Produktspesifikk applikasjon	Materials handling
Kortnavn utstyr	XC1AC
Type kropp	Fast
Hode type	Plunger head
Materiale	Metall
Festemetode	Med kropp
Bevegelse av hode	Linjær
Bryter påvirkning	Med 30° kam
Antall poler	2
Kontakttype og sammensetning	1 NC + 1 NO
Driftsområde kontakter	Slow-break, make before break
Antall trinn	1
Positiv åpning	Uten

Komplementær

Kontaktens isolasjonsform	Zb
Mekanisk levetid	10000000 sykluser
Bredde	77 mm
Høyde	139 mm
Dybde	44 mm
Vekt	0,595 kg
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(11-12)NC (21-22)NC

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Overflatebeskyttelse	TC
Driftsposisjon	Alle posisjoner
Produktsertifikater	CSA
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60337-1 VDE 0660-200 EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	600 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	8,5 cm
Forpakning 1 lengde	15,3 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------